

จ้างปรับปรุงอาคารตกแต่งอาคารสำนักงานกรมการค้าภายใน
(ปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑ บริเวณชั้น ๙ อาคารกรมการค้าภายใน)

๑. หลักการและเหตุผล

กรมการค้าภายใน มีความประสงค์ปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑ ชั้น ๙ เนื่องจากห้องประชุมมีสภาพเสื่อมโทรม พื้นหลุดร่อน ฝ้า และผนังมีรอยคราบดำ จากการใช้งานมานาน และปรับปรุงทาสีผนังห้องประชุมเดิมเปลี่ยนเป็นฉาสำหรับกันห้องและเสียง เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับห้อง ๒๐๙๐๙ โดยปรับเป็นห้องขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้ กรณีห้องขนาดเล็กรองรับได้ประมาณ ๔๐-๖๐ คน และห้องขนาดใหญ่รองรับได้ประมาณ ๑๒๐ คน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑ ชั้น ๙ ให้สามารถเชื่อมต่อกับห้อง ๒๐๙๐๙ โดยปรับเป็นห้องขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้ กรณีห้องขนาดเล็กรองรับได้ประมาณ ๔๐-๖๐ คน และห้องขนาดใหญ่รองรับได้ประมาณ ๑๒๐ คน

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการค้าภายใน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑. หน้า ๑

๑ประธานกรรมการ ๒กรรมการ ๓กรรมการ
๔กรรมการ ๕กรรมการ

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ และผลงานในการปรับปรุงห้องประชุม ภายในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กรมการค้าภายในเชื่อถือ โดยต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง ประกอบการพิจารณาใน วันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ กรมการค้าภายในขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง

๔. รายละเอียดเกี่ยวกับอาคารที่จะทำการปรับปรุง

สถานที่ตั้งบริเวณ อาคารกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าภายใน) เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑ บริเวณ ชั้น ๙ อาคารกรมการค้าภายใน ตามแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ ยผจ.นบ.๐๒/๒๕๖๓ แผ่นที่ ID-๐๐-๐๐ ถึงแผ่นที่ ID-๐๓-๐๔ จำนวน ๒๑ แผ่น

งานที่จะต้องดำเนินการประกอบด้วย

- ๕.๑ หมวดยานรื้อถอน
- ๕.๒ หมวดยานพื้น
- ๕.๓ หมวดยานผ้าเพดาน
- ๕.๔ หมวดยานผนัง
- ๕.๕ หมวดยานเฟอร์นิเจอร์บัวทึบ
- ๕.๖ หมวดยานระบบปรับอากาศ
- ๕.๗ หมวดยานประตู-หน้าต่าง
- ๕.๘ หมวดยานระบบไฟฟ้า
- ๕.๙ งานโสตทัศนูปกรณ์ ระบบภาพและเสียง

๖. เงื่อนไขทั่วไป

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรอง อะไหล่ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งถูกต้องตามกฎหมายมาในวันยื่นเสนอราคา ตามที่กำหนดในแบบรายการอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุม กระทรวงพาณิชย์

๒๐๙๑๑
๑ประธานกรรมการ ๒กรรมการ ๓กรรมการ
๔กรรมการ ๕กรรมการ

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑. หน้า ๒

๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอแคตตาล็อก ของบานซับเสียงกันห้องประชุม มาในวันยื่นเสนอราคา

๖.๓ งานปรับพื้นเดิมปูกระเบื้องยางลายไม้แบบคลิ๊กล็อกหรือมีลิ้น ความหนาไม่ต่ำกว่า ๔ มม.
(พื้นห้องประชุมเดิม ยี่ห้อ ROYALFLOOR รุ่น RF-S-๐๒B)

๖.๔ งานผ้าม่านภายในห้องประชุม (ผ้าม่านเดิม ผ้าทึบ Nitas Tessile รุ่น ๘๐๐๐๕-๑๐๗ SMOKE
ผ้าโปรง รุ่น ๑๐๙๒๒-๑๐๑)

๗. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

๗.๑ ผู้รับจ้างต้องส่งแผนปฏิบัติงานแก่ผู้ว่าจ้าง และรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมจัดส่งรายชื่อและสำเนาบัตรประชาชนของพนักงานของผู้รับจ้างที่เข้าดำเนินงานในครั้งนี พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียดและชัดเจน ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง แล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗.๒ กรณีผู้รับจ้างได้ จัดหา / จัดจ้าง บุคคลสัญชาติอื่นซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย เข้าทำงานในครั้งนี บุคคลต่างสัญชาตินั้น จะต้องมิใบอนุญาตทำงานซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงานแนบท้ายเอกสาร หากเกิดมีการตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง จัดหา / จัดจ้าง บุคคลต่างสัญชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด

๗.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ โดยจัดทำป้ายตามแนวทางในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ข้อ ๒ กรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ป้ายแสดงรายละเอียดดังกล่าว จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างก่อนดำเนินการติดตั้ง

๗.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือ ที่มีประสบการณ์ในงานดังกล่าว เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ โดยช่างที่เข้ามาดำเนินการปรับปรุงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการโดยเคร่งครัด

๗.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสมตามประเภทงาน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม และอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการให้ผู้รับจ้างทำการจัดหาเครื่องมือใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

๗.๖ กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับฯ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง พิจารณาเห็นว่าผู้ควบคุมงานหรือช่างของผู้รับจ้างไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานดังกล่าว คือไม่มีฝีมือความชำนาญเพียงพอที่จะทำงานนี้ ให้ผู้รับจ้างทำการเปลี่ยนผู้ควบคุมงานหรือช่างที่ดำเนินการติดตั้ง ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับฯ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑. หน้า ๓
๑ประธานกรรมการ ๒กรรมการ ๓กรรมการ
๔กรรมการ ๕กรรมการ

๗.๗ กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับฯ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เห็นว่าผู้รับจ้างเร่งรัดทำงานจนอาจเกิดความเสียหายแล้วคณะกรรมการฯ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งหยุดงานและให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการช่างที่ดี ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงานไม่ทัน เพื่อขอต่ออายุสัญญาไม่ได้

๗.๘ การเข้ามาทำงานปรับปรุง สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ในเวลาราชการ คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๓๐ น. ของวันทำการ และการปฏิบัติงานในส่วนการรื้อถอนและติดตั้งที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ให้ปฏิบัติงานหลังเวลาราชการและวันหยุดราชการเท่านั้น หากผู้รับจ้างจะเข้าปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือวันนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหนังสือขออนุญาตต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง และต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานได้ก่อนจึงสามารถเข้ามาทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุดราชการได้

๗.๙ การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหากทำให้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างข้างเคียงเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออาคารที่เสียหายและแก้ไขใหม่ให้เหมือนเดิม โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด

๗.๑๐ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่งานและบุคคลในระหว่างปฏิบัติงานจนกระทั่งหมดพันธะแห่งสัญญาด้วยการชดใช้ค่าเสียหายซ่อมแซมหรือรื้อถอนทำให้ใหม่ตามควรแก่กรณี ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

๗.๑๑ ขณะดำเนินการก่อสร้าง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของราชการและผู้รับจ้างจะต้องควบคุมพนักงานของผู้รับจ้างไม่ให้พลุกพล่านล้ำเข้าไปในเขตหวงห้ามต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด

๗.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่กำหนดไว้ และหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๗.๑๓ การเข้าปฏิบัติงานของพนักงานของผู้รับจ้าง จะต้องทำการแลกบัตรผู้รับเหมา ณ ฝ่ายบริหารอาคาร ชั้น ๒ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และติดบัตรผู้รับเหมา พร้อมแต่งกายโดยชุดยูนิฟอร์มของบริษัท ไม่สวมรองเท้าแตะ และต้องไม่มีอาการมีนเมาสุรา หากผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจพบ มีอำนาจที่จะสั่งให้พนักงานของผู้รับจ้างคนดังกล่าวหยุดทำงาน และมีอำนาจในการขอเปลี่ยนตัวพนักงานคนดังกล่าว

๘. ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา

๘.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของขอบเขตงานจ้าง หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งให้ถือว่างานนั้นไม่สำเร็จทั้งหมดพร้อมกัน และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินตายตัว ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด

๓๖
๑ประธานกรรมการ ๒กรรมการ ๓กรรมการ
๔กรรมการ ๕กรรมการ
รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑. หน้า ๔

๘.๒ การบอกเลิกสัญญา ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๘.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๙. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องและความเสียหายของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาและตามที่คุณรับจ้างได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เริ่มงาน

๑๑. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๑๒. วงเงินงบประมาณ

๒,๖๔๗,๔๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ชำระเงินทั้งหมดเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

๑ ประธานกรรมการ ๒ กรรมการ ๓ กรรมการ
๔ กรรมการ ๕ กรรมการ

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑. หน้า ๕

๓๖

๑ ประธานกรรมการ ๒ กรรมการ ๓ กรรมการ

๔ กรรมการ ๕ กรรมการ

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑. หน้า ๖

๒.๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุโรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๒.๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๒.๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๒.๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๒.๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๒.๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๒.๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So$

๒.๒ งานดิน

งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน

การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความรวมถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected Material, Untreated Base และ Shoulder

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$

๑ประธานกรรมการ ๒กรรมการ ๓กรรมการ
๔กรรมการ ๕กรรมการ

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑, หน้า ๗

๒.๓ งานหินเรียง

งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยใช้ช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนํ้า

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20lt/lo + 0.20Mt/Mo + 0.20Ft/Fo$

๒.๔ งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

๒.๕ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar) เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

๓๗๖ประธานกรรมการ ๒ กรรมการ ๓ กรรมการ
๐๘๙ กรรมการ ๕ กรรมการ
รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงท้องประชุม ๒๐๙๑๑. หน้า ๘

๒.๖ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (Manhole) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$

๒.๗ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C. Bearing Unit) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Box Culvert) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$

๒.๘ งานโครงสร้างเหล็ก

งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งปั๊ม

าย

จราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10lt/lo + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$

๒.๙ งานระบบสาธารณูปโภค

๒.๙.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๒.๙.๑.๑ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25lt/lo + 0.25Mt/Mo$

๑ประธานกรรมการ ๒กรรมการ ๓กรรมการ
๔กรรมการ ๕กรรมการ

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑. หน้า ๙

๒.๙.๑.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = ๐.๔๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๔๐Act/Aco$

๒.๑.๙.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = ๐.๔๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๔๐PVct/PVCo$

๒.๙.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ Hydensity Polyethylene

๒.๙.๒.๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = ๐.๔๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๑๕Mt/M๐ + ๐.๒๐Et/E๐ + ๐.๑๕Ft/F๐$

๒.๙.๒.๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึง
งาน Transmission Conduit

ใช้สูตร $K = ๐.๔๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๑๐Et/E๐ + ๐.๓๐GIpt/GIP๐$

๒.๙.๒.๓ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ Hydensity Polyethylene และหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = ๐.๕๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๑๐Mt/M๐ + ๐.๓๐Pet/Pe๐$

๒.๙.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน Secondary Lining

ใช้สูตร $K = ๐.๔๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๑๕Et/E๐ + ๐.๓๕GIpt/GIP๐$

๒.๙.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐lt/l๐ + ๐.๒๐Ct/Co + ๐.๐๕Mt/M๐ + ๐.๐๕St/So + ๐.๓๐PVct/PVCo$

๒.๙.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = ๐.๒๕ + ๐.๐๕lt/l๐ + ๐.๐๕Mt/M๐ + ๐.๖๕PVct/PVCo$

๒.๙.๖ งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = ๐.๒๕ + ๐.๒๕lt/l๐ + ๐.๕๐GIpt/GIP๐$

๑ประธานกรรมการ ๒กรรมการ ๓กรรมการ
๔กรรมการ ๕กรรมการ

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑, หน้า ๑๐

๕กรรมการ ๕กรรมการ

Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา / ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา / ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

GIpt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา / ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

PEt = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา / ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา / ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้


๓.๑ การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๓.๒ การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้


๓.๓ การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขของหน้าเลขสัมพันธ์นั้น

๓.๔ ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)

๓.๕ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๑ 

๑ประธานกรรมการ ๒ กรรมการ ๓ กรรมการ

๔ กรรมการ ๕ กรรมการ

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑, หน้า ๑๒

๓.๖ การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้ในแต่ละงานตามสัญญาไปก่อน ส่ว
นค่างานที่เพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K
ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับ
สำนักงานประมาณ

๓๗ ๓๖
๑ประธานกรรมการ ๒กรรมการ ๓กรรมการ
๔กรรมการ ๕กรรมการ
รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑. หน้า ๑๓



โครงการปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๙๑๑ บริเวณชั้น ๙ อาคารกรรมการการภายใน

สถานที่ : อาคารกรรมการการภายใน กระทรวงพาณิชย์
ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

แบบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
แบบเลขที่ ยผจ.นป.๐๒/๒๕๖๓

สัญลักษณ์ประกอบแบบ

สารบัญแบบ

สัญลักษณ์แบบขยาย		สัญลักษณ์ประกอบแบบ		สัญลักษณ์ประกอบแบบ		แบบสถาปัตย์กรรม	
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

[illegible]

รายการอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง .. ห้องประชุม .. กระทรวงพาณิชย์

1. เครื่องควบคุมไฟโทรทัศน์อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดอุปกรณ์
- สามารถเปิดไฟโทรทัศน์ชุดวงจรและชุดประมาณไฟให้ไม่ต่ำกว่า 60 องศา สามารถขยายได้ถึง 250 องศาเปิดจนเต็ม
- สามารถกำหนดไฟให้เปิดไฟเปิดพร้อมกันได้ 1 ถึง 5 ชุด
- สามารถบันทึกเสียงได้หน่วยของหน่วย USB ผ่าน หน่วยความจำ USB drive หรือ SD card
- ไฟโทรทัศน์วงจรและชุดวงจรที่มีการพูดภายใน 1 นาที หรือเสียงกว่ามีปัญหามาก ดนตรีของชุดวงจรและชุดสัญญาณเสียงภายนอก
- มีข้อต่อสัญญาณออก แบบ RCA ไม่ต่ำกว่า 4 ชุด และข้อต่อเพื่อการบันทึก (REC) อีกไม่ต่ำกว่า 1 ชุด
- หรือต่อ ไฟโทรทัศน์เข้า ไม่ต่ำกว่า 1 ชุดหรือมีควบคุมระดับเสียงของไฟโทรทัศน์
- มีกำลังของไฟโทรทัศน์ที่กว้างที่สุดถึงไม่ต่ำกว่า 1.5 วัตต์
- มีราคาขายเสียงในหน่วยที่มี LCD แสดงสถานะการทำงาน
- มีข้อต่อชุดวงจรไม่ต่ำกว่า 4 ชุด
- มีค่าความถี่ไม่ต่ำกว่า 0.5%
- มีค่าความถี่ของไฟไม่ต่ำกว่า 50Hz-16kHz
- มีค่าความถี่ไม่ต่ำกว่า -50dB
- มีอัตราส่วนต่อสัญญาณรวมไม่ต่ำกว่า 90dB
- มีน้ำหนักเสียงต่อตัวและจำนวนและน้ำหนักเสียงรวมจะไม่ต่ำกว่า 5 ปี
จากผู้ผลิตหรือผู้ขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานแสดงในบัญชีเอกสาร
2. ไฟโทรทัศน์ประมาณ จำนวน 1 ตัว รายละเอียดอุปกรณ์
- ไฟโทรทัศน์เป็นวงแหวนกับภายในไฟโทรทัศน์และมีไฟในตัวเครื่อง เมื่อเปิดไฟวงจร
- มีปุ่ม เปิด ปิด ไฟโทรทัศน์ในตัวเครื่อง
- มีช่องเสียงสูงและช่องบันทึกเสียงไม่ต่ำกว่า 1 ชุด
- มีค่าความถี่ -42 dB หรือดีกว่า
- มีค่าความถี่ของไฟไม่ต่ำกว่า 40Hz-16kHz
- มีน้ำหนักเสียงของไฟไม่ต่ำกว่า 90dB
- มีสายสัญญาณภายในไม่ต่ำกว่า 2 เมตร+ 1.5 เมตร จำนวน 1 เส้น
- ภายในไฟโทรทัศน์มีความยาวไม่ต่ำกว่า 48 ซม
- มีน้ำหนักเสียงต่อตัวและจำนวนและน้ำหนักเสียงรวมจะไม่ต่ำกว่า 5 ปี
จากผู้ผลิตหรือผู้ขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานแสดงในบัญชีเอกสาร

2. ไมโครโพรเซสเซอร์ จำนวน 1 ตัว
รายละเอียดตัวดังนี้
- ไมโครโพรเซสเซอร์แบบที่เปลี่ยนได้ภายในชิปและมีการ์ดในตัวพร้อม เมื่อเปิดกล่องดูก็ติด
 - มีโมโม เย็ด ปิด ไมโครโพรเซสเซอร์
 - มีช่องเสียบช่องเสียบช่องเสียบไมโครการ์ดประมาณ 1 ช่อง
 - มีค่าความถี่ -42 dB หรือต่ำกว่า
 - มีค่าความถี่ต่อตนเองไมโครการ์ด 40Hz-16kHz
 - มีไมโครการ์ดในชิปพร้อม
 - มีสายสัญญาณไมโครการ์ด 2 เส้น จำนวน 1 เส้น
 - การ์ดไมโครการ์ดที่มีจำนวนไมโครการ์ด 48 ชม
 - มีการ์ดเสียบช่องเสียบช่องเสียบช่องเสียบไมโครการ์ด 5 มี
- จากนี้เมื่อใช้ชิปนี้เข้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จะดูจากภายนอกภายนอกในชิปนี้

- ไมโครโฟนรุ่นประชุม จำนวน 9 ตัว
- รายละเอียดครุภัณฑ์
- ไมโครโฟนแบบแขวนที่ปลายไมโครโฟนและมีการปรับทิศทางเมื่อเปิดใช้งานอัตโนมัติ
- มีปุ่ม ปิด เปิด ไมโครโฟนในตัว
- มีช่องเสียบหูฟังช่องบันทึกเสียงในมือท่าย่อประมาณ 1 ช่อง
- มีค่าความถี่ - 42 dB หรือดีกว่า
- มีค่าความถี่ตอบสนองไม่ต่ำกว่า 40Hz-16kHz

- มีลักษณะสัญญาณขาไปมีน้อยกว่า 2 เมตร 1.5 เมตร จำนวน 1 เส้น
 - หักไปโดยให้มีความยาวไปน้อยกว่า 48 ซม
 - มีพื้นที่ของเส้นตัวต่อและแทนจำหน่ายและหนึ่งหรือรับจะห่อใส่ไปน้อยกว่า 5 ปี
 - จากผู้ผลิตหรือผู้ขายให้เข้าที่ให้มีการแต่งตั้งวิศวกรตามกฎหมายมาแสดงใบรับขึ้นเอกสาร
4. เครื่องผสมและระบบเสียง จำนวน 2 เครื่อง
- รายละเอียดคร่าวๆดังนี้
- มีข้อต่อ ขาเข้าไปน้อยกว่า 6 ช่อง และสามารถกำหนดช่องขาเข้า ไปน้อยกว่า 4 ช่องให้เป็น MIC หรือ line ได้
 - ข้อต่อ ที่ 1 สามารถกำหนดให้มี phantom power ได้
 - มี zone น้อยกว่า 3 โซน ในตัว
 - มีกำลังขยายไปน้อยกว่า 60 วัตต์ที่ 100V
 - มีปุ่มปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม
 - มีความถี่ของแหล่งไปน้อยกว่า 200Hz-18KHz
 - มีปุ่มเลือก โหมด มีสามส่วนหรือสอง และ มีข้อต่อ remote หรือตัวทำ
 - เพื่อการควบคุมทางรีโมตของโซน ได้ จากภายนอก
 - รองรับการใช้กระแสไฟทั้งแบบ AC และ DC
 - มีระบบป้องกัน short circuit, Thermal, AC และ DC fuse เป็นอย่างน้อย
 - มีหนังสือแจ้งติดตั้งแนบจำหน่ายและหนังสือรับประกันจะใส่ไปน้อยกว่า 5 ปี
 - จากผู้ผลิตหรือผู้ขายให้เข้าที่ให้มีการแต่งตั้งวิศวกรตามกฎหมายมาแสดงใบรับขึ้นเอกสาร

- 4. เครื่องผสมและขยายเสียง จำนวน 2 เครื่อง
 - มีข้อต่อ ขาเข้าไม้อย่าง 6 ช่อง และสามารถกำหนดช่องขาเข้า ไม้อย่าง 4 ช่องให้เป็น MIC หรือ line ได้
 - ช่องต่อ ที่ 1 สามารถกำหนดให้ phantom power ได้
 - มี zone ไม้อย่าง 3 โซน ในตัว
 - มีกำลังขยายไม้อย่าง 60 วัตต์ที่ 100V
 - มีปุ่มปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม
 - มีความถี่ของเสียงไม้อย่าง 200Hz-18KHz
 - มีปุ่มทดสอบ โหมดที่ผ่านน้ำเสียง และมีช่องต่อ remote หรือตัวว่าเพื่อควบคุมการทำงานของโซน ได้ จากภายนอก
 - รองรับการใช้กระแสไฟทั้งแบบ AC และ DC
 - มีระบบป้องกัน short circuit, Thermal, AC และ DC fuse ป้องกันภัย
 - มีหนังสือแจ้งติดตั้งบนจำนวนกำหนดและหนังสือรับประกันจะใส่ให้ไม้อย่าง 5 ปี
- จากผู้ผลิตที่มีผู้นำเข้าเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ชำนาญการมาแสดงใบรับประกันเอกสาร

- เครื่องขยายเสียงลำโพง 2ทาง จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
 - เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ 200วัตต์ 8 โอห์มและ
 - ลำโพง bridged mono 8Ω ให้เสียงกว่า 600 วัตต์
 - สามารถเชื่อมต่อของไม้มากกว่า 20Hz-20kHz
 - มีความถี่ไม่มากกว่า 0.03%
 - มีอัตราส่วนต่อสัญญาณรวมกัน ไม้มากกว่า 95 dB
 - มีค่า damping factor ไม้มากกว่า 400
 - มีค่า slew rate 30V/us หรือดีกว่า

- ลำโพง 2 ทาง 8 นิ้ว จำนวน 2 คู่
- รายละเอียดอุปกรณ์ที่
 - เป็นลำโพง 2 ทางระบบสเตอริโอ 600 วัตต์ (peak)
 - มีขนาดลำโพงเสียงต่ำไม่มากกว่า 8 นิ้ว และ เสียงสูงไม่יותרกว่า 1 นิ้ว
 - มีความยืดหยุ่นของไม่יותרกว่า 50Hz-20KHz
 - สามารถเสียบใช้งานแบบ biamp หรือ passive ได้
 - มีอัตราความถี่งานตามไม่יותרกว่า 8 โหลม
 - มีค่าความดัง (SPL) สูงสุดไม่יותרกว่า 118 dB
 - มีช่องทางการกระจายเสียง 80x60 (แนวนอน แนวตั้ง)
 - มีรหัสเพื่อแสดงถึงตัวงานจำนวนและรหัสสีที่ตรงกับช่องที่ 5 ปี
- จากข้อมูลที่ได้มีผู้นำเข้าที่ให้บริการแสดงถึงคุณภาพตามงานมาแข่งขันยื่นเอกสาร

- 7. ลำโพง 2 ทาง 10 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
 - ระเบิดไฟง 2 ทางขนาดไม่יותרกว่า 600 วัตต์ (peak)
 - มีน้ำหนักโถงเสียงที่น้อยกว่า 10 กิโล และ เสียงสูงไม่יותרกว่า 3 นิ้วจำนวนไม่יותרกว่า 2 ตัว
 - มีควมยืดหยุ่นของไม่יותרกว่า 40Hz-20kHz
 - มีค่าความต้านทานไม่יותרกว่า 8 โอห์ม
 - มีค่าความถี่ (sry) ไม่יותרกว่า 94 dB
 - มีหนังสือแสดงตัวกับเขาแผ่นและหนังสือรับจะใส่ไม่יותרกว่า 5 ปี
- จากผู้เลือกวิธีนี้เข้าใช้ให้รับกรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมกฎหมายและในให้ยื่นเอกสาร
- 8. ไมโครโพลีโพรพิลีน จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดผู้จัดทำ
 - ประมวลด้วย เครื่องรับ ไมโครโพลีโพรพิลีน จำนวน 2 ชุด
 - เป็น ไมโครโพลีโพรพิลีนในขนาดที่ UHF
 - มีกำลังไฟมากกว่า 10 Mw
 - มีอัตราส่วนต่อสัญญาณกับไม่יותרกว่า 90 dB
 - ใช้ แบตเตอรี่ขนาด AA
 - มีค่า spurious rejection ไม่יותרกว่า 80 dB
 - มีช่องต่อสายออกแบบ XLR ไม่יותרกว่า 2 ช่อง
 - มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการตั้งค่าของเครื่องทั้งหมดโดยมีระบบเสียง ของไมโครโพลี 2 ตัว

- B. ไมโครโพลีโพรไสม์เนื้ออ่อน จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดดังนี้
 - ปะวอนหนักๆ เครื่องรับ ไมโครโพลีโพรไสม์ จำนวน 2 ชุด
 - เป็น ไมโครโพลีโพรไสม์ในย่านความถี่ UHF
 - มีกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 10 Mw
 - มีอัตราส่วนต่อสัญญาณมากกว่า 90 dB
 - ใช้ แบตเตอรี่ขนาด AA
 - มีค่า spurious rejection ไม่น้อยกว่า 80 dB
 - มีช่องต่อขาออกแบบ XLR ไม่יותרกว่า 2 ช่อง
 - มีหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงานของเครื่องพร้อมในโปรแกรมเสียง ของปกติ


- ลำโพงพาดาน จำนวน 10 ตัว
 - รายละเอียดของอุปกรณ์
 - มีลำโพงพาดานขนาดไม่ต่ำกว่า 9 นิ้วต สูงสุด
 - มีค่าความไวไม่ต่ำกว่า 98 db ที่ 1 W/1M
 - มีองศาการกระจายเสียงไม่ต่ำกว่า 180°
 - สามารถใช้งานได้ทั้ง 100V และ 70V
 - สามารถเลือกกำลังขับลำโพง ไม่ต่ำกว่า 3 ระดับ
 - มีค่าความถี่ตอบสนองไม่ต่ำกว่า 70Hz-20kHz
 - คงกำลังบิดนาคไม่ต่ำกว่า 120 มม
 - ใช้ระบบมาตรฐาน EN60065 เป็นข้อบังคับ
 - มีน้ำหนักตั้งแต่สี่ตัวจนห้าตัวและน้ำหนักสี่ตัวมีน้อยกว่า 5 กิโลกรัม
 - จากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่มีบริการขนส่งถึงจุดตรวจตามกฎหมายแสดงในทรัพย์สินเอกสาร
๖. เครื่องเล่นสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- รายละเอียดของอุปกรณ์
- มีช่องสัญญาณ จากเข้า จำนวนไม่ต่ำกว่า 12 ช่อง แบบ MONO
 - มีช่องต่อ USB เพื่อการเล่นไฟล์ MP 3 พร้อมหน้าจอ LCD
 - มี group out ไม่ต่ำกว่า 2 ช่อง
 - มี EQ 3ชุด ไม่ต่ำกว่า 7 band และ EQ ในช่องเข้าไม่ต่ำกว่า 3 band
 - มี group out ไม่ต่ำกว่า 2 ช่อง
 - มี phantom power

0. เครื่องสมมติฐานเสียง จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียดของอุปกรณ์
- มีช่องสัญญาณ ซาเข้า จำนวนไม่ต่ำกว่า 12 ช่อง แบบ MONO
 - มีช่องต่อ USB เพื่อการเชื่อมต่อ MP 3 พร้อมหน้าจอ LCD
 - มี group out ไม่ต่ำกว่า 2 ช่อง
 - มี EQ ซาออก ไม่ต่ำกว่า 7 band และ EQ ในช่องซาเข้าไม่ต่ำกว่า 3 band
 - มี group out ไม่ต่ำกว่า 2 ช่อง
 - มี phantom power

[illegible]

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - มี low cut, Mute และ PFL เป็นอย่างน้อย ในช่องเข้าหลัก - มี digital Effect ในตัว - มีความถี่ของช่องสัญญาณ 20Hz-20kHz - มีค่าความถี่ของสัญญาณไม่มากกว่า 0.05% | <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 2 ชุด - มีช่องต่อ สัญญาณภาพ จากแบบ HDMI และ ขอบจอแบบ RJ45 อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถขยายสัญญาณได้ถึง 120 เมตร ด้วยสาย Cat5e หรือ CAT6 ตามมาตรฐาน IEEE-568B - รองรับ สัญญาณภาพที่ความละเอียด FULL HD(1080P) หรือดีกว่า |
| <ul style="list-style-type: none"> - 11. เครื่องรับสัญญาณ HDMIแบบ matrix จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องต่อสัญญาณไม่น้อยกว่า 4 ช่อง และเข้าไม่น้อยกว่า 4 ช่อง - สามารถรองรับ ระบบ 4K หรือ 3840x2160 @60Hz ได้ - รองรับ HDCP - มี bandwidth ไม่น้อยกว่า 18G - รองรับ dolby True HD, DTS เป็นอย่างน้อย - รองรับ HDMI 2.0 และ ที่ YUV 4:4:4 หรือดีกว่า ได้ - มีช่องต่อแบบ ดิจิตอล ออพุท ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง - มีช่องต่อ RS232 และ RJ45 เพื่อการควบคุม อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งจำหน่ายและ หนังสือรับรองให้ไม่น้อยกว่า 3 ปี - จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงในวันยื่นเอกสาร | <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 1 ชุด - รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องต่อ สัญญาณภาพ ขอบจอแบบ HDMI และ RJ45 อย่างละไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องต่อขั้วเข้าแบบ RJ45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถขยายสัญญาณได้ถึง 120 เมตร ด้วยสาย Cat5e หรือ CAT6 ตามมาตรฐาน IEEE-568B - รองรับ สัญญาณภาพที่ความละเอียด FULL HD(1080P) หรือดีกว่า - รองรับ HDCP - มีค่า audio sampling rate ที่ 44kHz และ 48kHz PCM หรือดีกว่า - มีค่า audio sampling rate ที่ 44kHz และ 48kHz PCM หรือดีกว่า - เป็นสเตอริโอ 2 ช่อง - มีหนังสือแต่งตั้งตำแหน่งจำหน่ายและหนังสือรับรองให้ไม่น้อยกว่า 5 ปี - จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงในวันยื่นเอกสาร |
| <ul style="list-style-type: none"> - 12. เครื่องขยายสัญญาณ HDMI รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ <ul style="list-style-type: none"> - ใน 1 ชุดประกอบด้วย ตัวรับและส่งสัญญาณ HDMI - ตัวรับสัญญาณ HDMI ต้องเป็น สังกะสี แบบแผ่นผิว (weld plate) - สามารถส่งสัญญาณได้ ไม่น้อยกว่า 55 เมตร ด้วยสาย CAT5e หรือ CAT6 - มีค่า bandwidth หรือ video rate ไม่น้อยกว่า 6.75 Gbps - มีค่า color depth ไม่น้อยกว่า 36 bit - รองรับการส่งสัญญาณ IR ได้ - มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเอกสาร - จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นเอกสาร - จอมอเตอร์ ขนาด 120 นิวตัน 4:3 จำนวน 2 จอ - เป็นจอชนิดหลอด ขนาคไม่น้อยกว่า 120 นิ้วโดยวัดจากเส้นกึ่งวงกลม - มีค่า ratio 4:3 - เนื้อจอสีขาวเป็นชนิด Matt white หรือดีกว่า ทำจาก fiberless พลาสติก - มีช่องขต่อไฟ - มีตัวควบคุมอุณหภูมิภายใน - ด้านหลังเคลือบสีดำ ทนต่อการขีดข่วน บิดงอและการขีดไฟ และสามารถหักความละเอียดได้ | <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 3 ชุด - รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องส่งสัญญาณ ขอบจอแบบ HDMI อย่างละ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลและอนาล็อกแบบอย่างละ ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - รองรับความละเอียดของสัญญาณภาพไม่น้อยกว่า 4k ที่ 60 HZ - มีอัตราเลือกสัญญาณเสียงแบบ 2.0 CH และ 5.1 CH หรือมากกว่า - มีระบบ DEEP COLOR ไม่น้อยกว่า 36 บิต - เป็นสเตอริโอ 2 ช่องกับทั้งเครื่องขยายสัญญาณ HDMI - มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและ หนังสือรับรองให้ไม่น้อยกว่า 3 ปี - จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงในวันยื่นเอกสาร |
| <ul style="list-style-type: none"> - 13. จอมอเตอร์ ขนาด 120 นิวตัน 4:3 จำนวน 2 จอ รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ <ul style="list-style-type: none"> - เป็นจอชนิดหลอด ขนาคไม่น้อยกว่า 120 นิ้วโดยวัดจากเส้นกึ่งวงกลม - มีค่า ratio 4:3 - เนื้อจอสีขาวเป็นชนิด Matt white หรือดีกว่า ทำจาก fiberless พลาสติก - มีช่องขต่อไฟ - มีตัวควบคุมอุณหภูมิภายใน - ด้านหลังเคลือบสีดำ ทนต่อการขีดข่วน บิดงอและการขีดไฟ และสามารถหักความละเอียดได้ - 14. โปรเจคเตอร์ 4000 ANSI จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ <ul style="list-style-type: none"> - ความสว่าง (Brightness) ไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumen - ความละเอียดในการแสดงภาพ (Resolution) XGA (1024x 768) หรือดีกว่า - มีความสามารถในการขยายภาพได้สูงสุด 1.07 เท่าขึ้นแล้ว - อัตราความคมชัด (Contrast ratio) ไม่น้อยกว่า 22,000:1 และ - อัตราส่วนความกว้างและความสูงของภาพ (Aspect ratio) 4:3 (Native) | <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 2 เครื่อง - รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องต่อแบบ RJ45 ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง - ในช่องสัญญาณตามารรองรับ 10/100 Mbps ได้มีอย่างน้อย - มีค่า switching fabric ไม่น้อยกว่า 1.6Gbps - 22. ตู้เก็บอุปกรณ์ รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ <ul style="list-style-type: none"> - เป็นตู้เก็บอุปกรณ์อย่างต่ำ 1 ตู้ - ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 18U - สามารถถืออุปกรณ์อย่างต่ำและเข้าถึงได้ - มีไฟ - มีค่าไฟที่เพียงพอต่อกับอุปกรณ์ที่เสนอ |


[illegible]



LAYOUT PLAN งานระบุสภาพและเสียง


	ไมโครไฟเบอร์ตาม	1 ตัว		เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	2 ตัว		จอมิกาจอขนาด 20 นิ้ว	2 ตัว
	ไมโครไฟเบอร์ตัวรวม	9 ตัว		ตัวประกอบตาม	10 ตัว		จอมิกาจอ 32 นิ้ว	1 ตัว
	กล้องวงจรปิด	1 ตัว		ตู้เก็บเอกสาร	1 ตัว		ลำโพงขนาดเล็ก	4 ตัว

ส่วนหน้าตัดถนน




ELEVATION A1

SCALE 1:75



ELEVATION A3

SCALE 1:75



ELEVATION A2

SCALE 1:75

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองโยธาธิการและผังเมือง
กองโยธาธิการและผังเมือง



โครงการ
ปรับปรุงถนนสาย ๓๐๓ กิโลเมตร ๔ กิโลเมตร

เอกสาร
แบบแปลน
แบบแปลน

แบบแปลน
แบบแปลน

แบบแปลน
แบบแปลน

แบบแปลน
แบบแปลน

แบบแปลน
แบบแปลน


แบบแปลน
แบบแปลน

แบบแปลน
แบบแปลน

แบบแปลน
แบบแปลน


แบบแปลน
แบบแปลน

ID-02-01



ELEVATION C1

SCALE 1:75




ELEVATION C2


SCALE 1:75


	กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ณ ถนนพหลโยธินท่าด่านโครงการชลประทานนนทบุรี 1000 โทร/โทรสาร 0-2580-5144-5 อีเมล : nonb@onb.mnr.go.th	โครงการ ปรับปรุงถนนสุขุม ๖๐๐๐ เมตร ถนน ๔ ข้างทางจากภายใน ถนน นนทบุรี ด้านทางทิศใต้ของ ถนน สุขุม ๖๐๐๐ เมตร	แบบร่าง วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓	แบบร่าง วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓	สถาปนิก ผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน นาย อดิศักดิ์ นนทบุรี	ผู้ควบคุมงาน นาย อดิศักดิ์ นนทบุรี	ผู้ควบคุมงาน นาย อดิศักดิ์ นนทบุรี	ผู้ควบคุมงาน นาย อดิศักดิ์ นนทบุรี	ผู้ควบคุมงาน นาย อดิศักดิ์ นนทบุรี	ผู้ควบคุมงาน นาย อดิศักดิ์ นนทบุรี
---	--	--	--	--	---------------------------------	---	---	---	---	---	---

ID-02-02




ELEVATION B1
SCALE 1 : 50

[illegible]



แบบขยายประตู ป1
SCALE 1 : 20

ลักษณะงาน	บานเปิด
วงรอบ	วงรอบประตูไม้ทึบสีขาว
รายละเอียดงาน	โครงสร้างไม้เนื้อดีขนาด W4 เสริมวงรอบ ทึบสีขาว W4 ขนาด 1 cm.
อุปกรณ์	
วัสดุ	
อุปกรณ์ ไม้จริง, สีขาว, อุปกรณ์ตามมาตรฐาน	



แบบขยายประตู ป2
SCALE 1 : 20

ลักษณะงาน	บานเปิด
วงรอบ	วงรอบประตูไม้ทึบสีขาว
รายละเอียดงาน	โครงสร้างไม้เนื้อดีขนาด W4 เสริมวงรอบ ทึบสีขาว W4 ขนาด 1 cm.
อุปกรณ์	
วัสดุ	
อุปกรณ์ ไม้จริง, สีขาว, อุปกรณ์ตามมาตรฐาน	



กรมการศึกษานานาชาติ
สำนักงานศึกษานานาชาติ
เลขที่ 1000
โทร: 0-2380-5944-5 โทรสาร: 0-2380-5944-6

โครงการ
บันไดสู่อนาคต
โครงการศึกษานานาชาติ
เลขที่ 1000

แบบ
บันไดสู่อนาคต
เลขที่ 1000

แบบ
บันไดสู่อนาคต
เลขที่ 1000

แบบ
บันไดสู่อนาคต
เลขที่ 1000


แบบ
บันไดสู่อนาคต
เลขที่ 1000

แบบ
บันไดสู่อนาคต
เลขที่ 1000

แบบ
บันไดสู่อนาคต
เลขที่ 1000


แบบ
บันไดสู่อนาคต
เลขที่ 1000

แบบ
บันไดสู่อนาคต
เลขที่ 1000




Wall Elements:	
Wall Structure: Adjoining	WISA
Wall Structure: Standoff	WGS
Standoff Panels	AP
Standoff Panels	SP
WGA (Door Panels)	WP
Double Vertical Glass Panels	DVGP
Double Corner Profile Panels	DCPP
Corner Panels	CP
Corner Panels	EWPP
End Corner Panels	SCP
Panel Core Composite	PCP
Panel Core Cladding Profile	PCP
Total weight	942 Kg
Weight per m ²	122 Kg

- ผนังกั้นเสียงบานเลื่อน (ปจ)
- การป้องกันเสียง 37-57 เดซิเบล
- โครงสร้างโลหะตามแบบ
- สามารถยกไฟฟ้าได้นาน 30 นาที
- ระบบลิฟต์ตามแบบและต่างจากยี่ห้อเมิต





preliminary drawing.
only for offer purposes.
to be claimed from this drawing.

No rights can be
9 Floor
The Department Of The Internal Trade Building





Movable walls. Elements thickness 110mm.



Elevation view from side 2

[illegible]



 กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี จากตลิ่งชันนนทบุรี 111 ถนนพัฒนาเขต 1 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร./โทรสาร 0-2580-5944-5 แฟกซ์ : 02580-5944-6	โครงการ	เป็นพื้นที่ชุมชน ๒๐๐๒ บริเวณ ๔ อาคารพาณิชย์ใน	เลขแบบ	แบบขยายชุมชนทุ่งพระ	เลขบัญชี	022543	วันที่	30 กรกฎาคม 2543	ผู้ทำ	(นาย) ธีรพงศ์ ธีรพงศ์ วิศวกรโยธา	หน้า	1	ID-03-04
	สถานที่	จากตลิ่งชันนนทบุรี 111 ถนนพัฒนาเขต 1 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	แบบขยาย	แบบขยายชุมชนทุ่งพระ	วันที่	30 กรกฎาคม 2543	ผู้ทำ	(นาย) ธีรพงศ์ ธีรพงศ์ วิศวกรโยธา	หน้า	1			